



KFS 03 - RF



- Fußschalter aus Polyamid glasfaserverstärkt
- Bluetooth 4.0 LE
- Verschiedene Empfänger-Konfigurationen

Gehäuseunterteil

- Schwarz RAL 9017
- Grau RAL 7035
- A. Kundenspezifisch

Gehäuseoberteil

- Schwarz RAL 9017
- Graphitgrau RAL 7024
- Grau RAL 7035
- Blau RAL 5017
- Grün RAL 6024
- Gelb RAL 1023
- Rot RAL 3020
- A. Kundenspezifisch

Normen

- Kundenspezifisch
- Keine Norm

KFS03.RF. □ □ □ □ □ □ □

Schaltfunktion 1 kanalig / Empfänger

- Empfänger Platine mit Halbleiter Relais bis 0,2 A; für Geräte Einbau
- Empfänger mit Gehäuse. Halbleiter Relais bis 0,2 A; mit Anschlussleitung
- USB Empfänger mit Gehäuse

A. Kundenspezifisch

Schutzart

- IP X2
- A. Kundenspezifisch

Anschlussleitung Empfänger

- 2 m
- 5 m
- 10 m
- A. Kundenspezifisch
- Z. ohne Anschlussleitung

Zubehör

Art.Nr.

- Montageschale groß 4.69C.0005
- Schutzhaube 4.69C.0001
- Schutzhaube mit Deckel 4.69C.0003
- A. Kundenspezifisch
- Z. ohne Zubehör

- Sicherer Funkkontakt bis zu 10m bei direktem Sichtkontakt
- anwendungsspezifische Reichweite ist von der Einbausituation abhängig.