



EFS 01

- Rostfreier Edelstahl Fußschalter
- Sehr robust und zuverlässig



Tritfläche / Abdeckung

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Tritfläche schwarz | (Standard) |
| 2. Abdeckung schwarz | RAL 9017 |
| 3. Abdeckung lichtgrau | RAL 7035 |
| 4. Abdeckung graphitgrau | RAL 7024 |
| 5. Abdeckung blau | RAL 5017 |
| 6. Abdeckung grün | RAL 6024 |
| 7. Abdeckung gelb | RAL 1023 |
| 8. Abdeckung rot | RAL 3020 |
| A. Kundenspezifisch | |

Gehäusefarbe

- Edelstahl gebürstet
- RAL 7035
- RAL 9005
- A. Kundenspezifisch

Normen

- Kundenspezifisch
- Keine Norm

EFS01.

Schaltfunktion/Schaltleistung

- Einpoliger Schließer; 0,1 A / 24 VDC
- Zweipoliger Schließer; 0,1 A / 24 VDC
- Zweipoliger Schließer mit Druckpunkt; 0,1 A / 24 VDC
- Einpoliger Schließer; 3A / 24 VDC; (nur IP X2)
- Einpoliger Wechsler; 3A / 24 VDC; (nur IP X2)
- A. Kundenspezifisch

Schutzart

- IP X2
- IP X7
- A. Kundenspezifisch

Anschlussleitung

- 2m PVC, grau 2x0,34 mm²
- 2m PVC, grau 3x0,34 mm²
- 2m PVC, grau 4x0,34 mm²
- A. Kundenspezifisch

Zubehör

Art.-Nr.

- | | |
|--|------------|
| 1. Zellgummipad | 1.20C.0025 |
| 2. Beschwerungsplatte mit Zellgummipad | 4.69C.0002 |
| 3. Montageschale klein | 4.69C.0004 |
| 4. Montageschale groß | 4.69C.0005 |
| 5. Schutzhaube | 4.69C.0001 |
| 6. Schutzhaube mit Deckel | 4.69C.0003 |
| A. Kundenspezifisch | |
| Z. Ohne Zubehör | |