



AMP 02

- Aluminium-Mehrfachpanel
- Industrieausführung, bis zu 7 Fußschalter

Panel-Farbe

1. Grau RAL 7035
- A. Kundenspezifisch

Panel-Ausführung

1. Zweipedaig
2. Dreipedaig
3. Vierpedaig
4. Fünfpedaig
5. Sechspedaig
6. Siebenpedaig
- A. Kundenspezifisch

Norm

- A. Kundenspezifisch
- Z. Keine Norm

AMP02.

Schutzhaube

- Bitte Position 1 - 7 eintragen
- A. Kundenspezifisch
 - Z. ohne Schutzhaube

Schaltfunktion/Schaltleistung

1. Einpoliger Schließer; 0,1 A / 24 VDC
2. Zweipoliger Schließer; 0,1 A / 24 VDC
3. Zweipoliger Schließer mit Druckpunkt
0,1 A / 24 VDC
4. Einpoliger Schließer; 3A / 24 VDC
5. Einpoliger Wechsler; 3A / 24 VDC

Schutzart

1. IP X2
- A. Kundenspezifisch

Anschlussleitung

1. 2m PUR, grau
 - A. Kundenspezifisch
- Die Ausführung der Anschlussleitung ist abhängig von den gewählten Schaltfunktionen

Trittfläche / Abdeckung

1. Trittfläche schwarz
2. Abdeckung schwarz
3. Abdeckung grau
4. Abdeckung blau
5. Abdeckung grün
6. Abdeckung gelb
7. Abdeckung rot
8. Abdeckung graphitgrau
- A. Kundenspezifisch