



# KFS 03

- Fußschalter aus Polyamid glasfaserverstärkt
- Leichter und robuster Schalter
- Schutzabdeckung erhältlich



## Normen

- A. Kundenspezifisch
- Z. Keine Norm

## Gehäuseunterteil

- 1. Schwarz RAL 9017
- 2. Grau RAL 7035
- 3. Schwarz mit PG 7 Verschr.
- 4. Grau mit PG 7 Verschr.
- A. Kundenspezifisch

## Gehäuseoberteil

- 1. Schwarz RAL 9017
- 2. Graphitgrau RAL 7024
- 3. Grau RAL 7035
- 4. Blau RAL 5017
- 5. Grün RAL 6024
- 6. Gelb RAL 1023
- 7. Rot RAL 3020
- A. Kundenspezifisch

KFS03.

## Schaltfunktion/Schaltleistung

- 1. 1 poliger Schließer; 0,1 A / 24 VDC
- 2. 1 poliger Wechsler; 0,1 A / 24 VDC
- 3. 1 poliger Schließer; 3 A / 24 VDC
- 4. 1 poliger Wechsler; 3 A / 24 VDC
- 5. 2 x 1 poliger Schließer; 0,1 A / 24 VDC
- 6. 2 x 1 poliger Schließer; 3 A / 24 VDC
- 7. 2 x 1 poliger Schließer mit Druckpunkt  
Folgeschalter; 0,1 A / 24 VDC
- A. Kundenspezifisch

## Schutzart

- 1. IP X2
- 2. IP X7
- A. Kundenspezifisch

## Zubehör

### Art.Nr.

- 1. Montageschale groß 4.69C.0005
- 2. Schutzhaube 4.69C.0001
- 3. Schutzhaube mit Deckel 4.69C.0003
- 4. Beschwerungsplatte mit Zellgummipad 4.69C.0015
- A. Kundenspezifisch
- Z. ohne Zubehör

## Anschlussleitung

- 1. 2m grau, PVC, feinstdrähtig 2x0,34mm<sup>2</sup>
- 2. 2m schwarz, UL ( LIYY ) 4x0,34mm<sup>2</sup>
- A. Kundenspezifisch