



# EFS 01

- Rostfreier Edelstahl Fußschalter
- Sehr robust und zuverlässig

## Tritfläche / Abdeckung

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| 1. Tritfläche schwarz    | (Standard) |
| 2. Abdeckung schwarz     | RAL 9017   |
| 3. Abdeckung lichtgrau   | RAL 7035   |
| 4. Abdeckung graphitgrau | RAL 7024   |
| 5. Abdeckung blau        | RAL 5017   |
| 6. Abdeckung grün        | RAL 6024   |
| 7. Abdeckung gelb        | RAL 1023   |
| 8. Abdeckung rot         | RAL 3020   |
| A. Kundenspezifisch      |            |

## Gehäusefarbe

- Edelstahl gebürstet
- RAL 7035
- RAL 9005
- A. Kundenspezifisch

## Normen

- A. Kundenspezifisch
- Z. Keine Norm

EFS01.

## Zubehör

## Art.-Nr.

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Zellgummipad                        | 1.20C.0025 |
| 2. Beschwerungsplatte mit Zellgummipad | 4.69C.0002 |
| 3. Montageschale klein                 | 4.69C.0004 |
| 4. Montageschale groß                  | 4.69C.0005 |
| 5. Schutzhaube                         | 4.69C.0001 |
| 6. Schutzhaube mit Deckel              | 4.69C.0003 |
| A. Kundenspezifisch                    |            |
| Z. Ohne Zubehör                        |            |

## Schaltfunktion/Schaltleistung

- Einpoliger Schließer; 0,1 A / 24 VDC
- Zweipoliger Schließer; 0,1 A / 24 VDC
- Zweipoliger Schließer mit Druckpunkt; 0,1 A / 24 VDC
- Einpoliger Schließer; 3A / 24 VDC
- Einpoliger Wechsler; 3A / 24 VDC
- A. Kundenspezifisch

## Anschlussleitung

- 2m PVC, grau 2x0,34 mm<sup>2</sup>
- 2m PVC, grau 3x0,34 mm<sup>2</sup>
- 2m PVC, grau 4x0,34 mm<sup>2</sup>
- A. Kundenspezifisch

## Schutzart

- IP X2
- IP X7
- A. Kundenspezifisch