



EFS01.med

- Rostfreier Edelstahl Fußschalter
- Für medizinische Anwendungen in Urologie, Gynäkologie usw.



Gehäusefarbe

1. Edelstahl gebürstet
2. RAL 7035
3. RAL 9005
- A. Kundenspezifisch

Trittfläche / Abdeckung

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Trittfläche schwarz | (Standard) |
| 2. Abdeckung schwarz | RAL 9017 |
| 3. Abdeckung lichtgrau | RAL 7035 |
| 4. Abdeckung graphitgrau | RAL 7024 |
| 5. Abdeckung blau | RAL 5017 |
| 6. Abdeckung grün | RAL 6024 |
| 7. Abdeckung gelb | RAL 1023 |
| A. Kundenspezifisch | |

Normen *

1. EN 60601-1:2012 teilweise **
2. EN 60601-2-2:2009+C1:2014 teilweise ***
- A. Kundenspezifisch
- Z. Keine Norm

EFS01-med.

Schaltfunktion/Schaltleistung

1. Einpoliger Schließer; 0,1 A / 24 VDC
2. Zweipoliger Schließer; 0,1 A / 24 VDC
3. Zweipoliger Schließer mit Druckpunkt; 0,1 A / 24 VDC
- A. Kundenspezifisch

* unterstützend für Zulassungsprozesse in Kombination mit med. elektr. Geräten. Fußschalter ist im Sinne von MDR nicht als Zubehör klassifiziert.

** 8.9.11; 9.9.1.15; 8.9.2; 8.9.3; 8.10.4; 15.4

*** 201.8.10.4; 201.8.10.101.1 bis 201.8.10.4.101.4; 201.11.6.5; 201.12.2

Schutzart

1. IP X2
 2. IP X7
 3. IP X8
 - A. Kundenspezifisch
- für 45 min in 1m Wassertiefe

Anschlussleitung

1. 2m PVC, grau 2x0,34 mm²
2. 2m PVC, grau 3x0,34 mm²
3. 2m PVC, grau 4x0,34 mm²
- A. Kundenspezifisch

Zubehör

Art.-Nr.

- | | |
|--|------------|
| 1. Zellgummipad | 1.20C.0025 |
| 2. Beschwerungsplatte mit Zellgummipad | 4.69C.0002 |
| 3. Montageschale klein | 4.69C.0004 |
| 4. Montageschale groß | 4.69C.0005 |
| 5. Schutzhaube | 4.69C.0001 |
| A. Kundenspezifisch | |
| Z. Ohne Zubehör | |