



KFS 03 - RF



- Fußschalter aus Polyamid glasfaserverstärkt
- Bluetooth 4.0 LE
- Verschiedene Empfänger-Konfigurationen

Gehäuseunterteil

- 1. Schwarz RAL 9017
- 2. Grau RAL 7035
- A. Kundenspezifisch

Gehäuseoberteil

- 1. Schwarz RAL 9017
- 2. Graphitgrau RAL 7024
- 3. Grau RAL 7035
- 4. Blau RAL 5017
- 5. Grün RAL 6024
- 6. Gelb RAL 1023
- 7. Rot RAL 3020
- A. Kundenspezifisch

Normen

- A. Kundenspezifisch
- Z. Keine Norm

KFS03.RF.

Schaltfunktion 1 kanalig / Empfänger

- 1. Empfänger Platine mit Halbleiter Relais bis 0,2 A; für Geräte Einbau
- 2. Empfänger mit Gehäuse. Halbleiter Relais bis 0,2 A; mit Anschlussleitung
- 3. USB Empfänger mit Gehäuse

A. Kundenspezifisch

- Sicherer Funkkontakt bis zu 10m bei direktem Sichtkontakt
- anwendungsspezifische Reichweite ist von der Einbausituation abhängig.

Schutzart

- 1. IP X2
- A. Kundenspezifisch

Anschlussleitung Empfänger

- 1. 2 m
- 2. 5 m
- 3. 10 m
- A. Kundenspezifisch
- Z. ohne Anschlussleitung

Zubehör

Art.Nr.

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. Montageschale groß | 4.69C.0005 |
| 2. Schutzhaube | 4.69C.0001 |
| A. Kundenspezifisch | |
| Z. ohne Zubehör | |



KMP 02-RF

- Fußschalter 2 pedalg drahtlos
- Robust und belastbar
- Lange Lebensdauer der Batterie



Normen

- A. Kundenspezifisch
- Z. Keine Norm

Panel Farbe

- Schwarz RAL 9017
 - Graphitgrau RAL 7024
 - Hellgrau RAL 7035
- A. Kundenspezifisch

Bodenplatte

- Kunststoff (Standard)
 - Edelstahl
- A. Kundenspezifisch

Zubehör

- | | |
|---------------------|------------|
| 1. Schutzhaube | 4.69C.0018 |
| 2. Transportbügel | 4.69C.0016 |
| 3. Transportbügel | 4.69C.0017 |
| 4. Transportbügel | 4.69C.0019 |
| 5. Schutzbügel | 4.69C.0020 |
| A. Kundenspezifisch | |
| Z. ohne Zubehör | |

KMP02.RF.

Schaltfunktion 2 kanalig / Empfänger

- Empfänger Platine mit Halbleiter Relais bis 0,2 A; für Geräteeinbau
- Empfänger mit Gehäuse. Halbleiter Relais bis 0,2 A; mit Anschlussleitung
- USB Empfänger mit Gehäuse

A. Kundenspezifisch

- Sicherer Funkkontakt bis zu 10m bei direktem Sichtkontakt
- anwendungsspezifische Reichweite ist von der Einbausituation abhängig.

Schutzart

- IP X2
 - IP X7
- A. Kundenspezifisch

Anschlussleitung Empfänger

- 2 m
 - 5 m
 - 10 m
- Z. ohne Anschlussleitung
 - A. Kundenspezifisch

Pedalfarbe Links u. Rechts

- | | |
|---------------------|----------|
| 1. Schwarz | RAL 9017 |
| 2. Graphitgrau | RAL 7024 |
| 3. Grau | RAL 7035 |
| 4. Blau | RAL 5017 |
| 5. Grün | RAL 6024 |
| 6. Gelb | RAL 1023 |
| 7. Rot | RAL 3020 |
| A. Kundenspezifisch | |



AMP 03-RF

- Fußschalter 3 pedalgig, Funk, aus Aluminium
- Einfache Betätigung
- Großer Abstand zwischen den Pedalen



Normen

- A. Kundenspezifisch
- Z. Keine Norm

Panel-Farbe

- 1. Schwarz RAL 9017
- 2. Hellgrau RAL 7035
- A. Kundenspezifisch

Bodenplatte

- 1. Kunststoff (Standard)
- 2. Edelstahl
- A. Kundenspezifisch

Zubehör

- A. Kundenspezifisch
- Z. ohne Zubehör

AMP03.RF.

Schaltfunktion 3 kanalig / Empfänger

- 1. Empfänger Platine mit Halbleiter Relais bis 0,2 A; für Geräte Einbau.
- 2. Empfänger mit Gehäuse. Halbleiter Relais bis 0,2 A; mit Anschlussleitung
- 3. USB Empfänger mit Gehäuse

A. Kundenspezifisch

- Sicherer Funkkontakt bis zu 10m bei direktem Sichtkontakt
- anwendungsspezifische Reichweite ist von der Einbausituation abhängig.

Schutzart

- 1. IP X2
- 2. IP X7
- A. Kundenspezifisch

Anschlussleitung Empfänger

- 1. 2 m
- 2. 5 m
- 3. 10 m
- A. Kundenspezifisch
- Z. ohne Anschlußleitung

Pedalfarbe Links Mitte Rechts

- | | |
|---------------------|----------|
| 1. Schwarz | RAL 9017 |
| 2. Graphitgrau | RAL 7024 |
| 3. Grau | RAL 7035 |
| 4. Blau | RAL 5017 |
| 5. Grün | RAL 6024 |
| 6. Gelb | RAL 1023 |
| 7. Rot | RAL 3020 |
| A. Kundenspezifisch | |



KHS 01- RF

- Handsteuerung mit Funk, 2,4 GHz
- Kundenspezifische Ausführungen auch für Kleinserien möglich



Normen

- A. Kundenspezifisch
- Z. Keine Norm

Gehäusefarbe

- 1. Schwarz
- 2. Grau
- A. Kundenspezifisch

Zubehör

- | | Art.Nr. |
|---------------------|------------|
| 1. Gerätehalterung | 4.69C.0012 |
| 2. Gürtelklipp | 4.69C.0013 |
| 3. Rohrhalterung | 4.69C.0014 |
| A. Kundenspezifisch | |
| Z. Ohne Zubehör | |

KHS01.RF. 1 Z

Schaltfunktion/Schaltleistung

- 1. 1 x Einpoliger Schließer
- 2. 2 x Einpoliger Schließer
- 3. 3 x Einpoliger Schließer
- 4. 4 x Einpoliger Schließer
- A. Kundenspezifisch

Schutzart

- 1. IP X2
- A. Kundenspezifisch

Ausführung Empfänger

- 1. Empfänger Platine mit Halbleiter Relais bis 0,2A; für Geräte Einbau.
- 2. Empfänger mit Gehäuse. Halbleiter Relais bis 0,2 A mit 2m Anschlussleitung.
- 3. USB Empfänger mit Gehäuse
- A. Kundenspezifisch

- Sicherer Funkkontakt bis zu 10m bei direktem Sichtkontakt
- anwendungsspezifische Reichweite ist von der Einbausituation abhängig.