



KFS 03

- Fußschalter aus Polyamid glasfaserverstärkt
- Leichter und robuster Schalter
- Schutzabdeckung erhältlich



Gehäuseunterteil

1. Schwarz RAL 9017
2. Grau RAL 7035

Gehäuseoberteil

1. Schwarz RAL 9017
 2. Graphitgrau RAL 7024
 3. Grau RAL 7035
 4. Blau RAL 5017
 5. Grün RAL 6024
 6. Gelb RAL 1023
 7. Rot RAL 3020
- A. Kundenspezifisch

Normen

- A. Kundenspezifisch
Z. Keine Norm

KFS03.

Schaltfunktion/Schaltleistung

1. 1 poliger Schließer; 0,1 A / 24 VDC
 2. 1 poliger Wechsler; 0,1 A / 24 VDC
 3. 1 poliger Schließer; 3 A / 24 VDC
 4. 1 poliger Wechsler; 3 A / 24 VDC
 5. 2 x 1 poliger Schließer; 0,1 A / 24 VDC
 6. 2 x 1 poliger Schließer; 3 A / 24 VDC
 7. 2 x 1 poliger Schließer mit Druckpunkt
Folgeschalter; 0,1 A / 24 VDC
- A. Kundenspezifisch

Schutzart

1. IP X2
 2. IP X7
- A. Kundenspezifisch

Zubehör

Art.Nr.

1. Montageschale groß 4.69C.0005
 2. Schutzhaube 4.69C.0001
 3. Beschwerungsplatte mit
Zellgummipad 4.69C.0015
- A. Kundenspezifisch
Z. ohne Zubehör

Anschlussleitung

1. 2m grau, PVC, feinstdrähtig 2x0,34mm²
 2. 2m schwarz, UL (LIYY) 4x0,34mm²
- A. Kundenspezifisch