



# KFS 03 - RF



- Fußschalter aus Polyamid glasfaserverstärkt
- Bluetooth 4.0 LE
- Verschiedene Empfänger-Konfigurationen

## Gehäuseunterteil

- Schwarz RAL 9017
- Grau RAL 7035
- A. Kundenspezifisch

## Gehäuseoberteil

- Schwarz RAL 9017
- Graphitgrau RAL 7024
- Grau RAL 7035
- Blau RAL 5017
- Grün RAL 6024
- Gelb RAL 1023
- Rot RAL 3020
- A. Kundenspezifisch

## Normen

- A. Kundenspezifisch
- Z. Keine Norm

**KFS03.RF.**

## Schaltfunktion 1 kanalig / Empfänger

- Empfänger Platine mit Halbleiter Relais bis 0,2 A; für Geräte Einbau
- Empfänger mit Gehäuse. Halbleiter Relais bis 0,2 A; mit Anschlussleitung
- USB Empfänger mit Gehäuse

A. Kundenspezifisch

- Sicherer Funkkontakt bis zu 10m bei direktem Sichtkontakt
- anwendungsspezifische Reichweite ist von der Einbausituation abhängig.

## Schutzart

- IP X2
- A. Kundenspezifisch

## Anschlussleitung Empfänger

- 2 m
- 5 m
- 10 m
- A. Kundenspezifisch
- Z. ohne Anschlussleitung

## Zubehör

### Art.Nr.

- Montageschale groß 4.69C.0005
- Schutzhaube 4.69C.0001
- A. Kundenspezifisch
- Z. ohne Zubehör