



EFS01.med

- rostfreier Edelstahl Fußschalter
- für die Integration in medizintechnischen Geräten vorbereitet



Gehäusefarbe

1. Edelstahl gebürstet
2. RAL 7035
3. RAL 9005
- A. Kundenspezifisch

Trittfläche / Abdeckung

1. Trittfläche schwarz (Standard)
2. Abdeckung schwarz RAL 9017
3. Abdeckung lichtgrau RAL 7035
4. Abdeckung graphitgrau RAL 7024
5. Abdeckung blau RAL 5017
6. Abdeckung grün RAL 6024
7. Abdeckung gelb RAL 1023
- A. Kundenspezifisch

Normen *

1. EN 60601-1:2012 teilweise **
2. EN 60601-2-2:2009+C1:2014 teilweise ***
- A. Kundenspezifisch
- Z. Keine Norm

EFS01-med.

Schaltfunktion/Schaltleistung

1. Einpoliger Schließer; 0,1 A / 24 VDC
2. Zweipoliger Schließer; 0,1 A / 24 VDC
3. Zweipoliger Schließer mit Druckpunkt; 0,1 A / 24 VDC
- A. Kundenspezifisch

* unterstützend für Zulassungsprozesse in Kombination mit med. elektr. Geräten. Fußschalter ist im Sinne von MDR nicht als Zubehör klassifiziert.

** 8.9.11; 9.9.1.15; 8.9.2; 8.9.3; 8.10.4; 15.4

*** 201.8.10.4; 201.8.10.101.1 bis 201.8.10.4.101.4; 201.11.6.5; 201.12.2

Schutzart

1. IP X2
2. IP X7
3. IP X8

für 45 min in 1m Wassertiefe

- A. Kundenspezifisch

Anschlussleitung

1. 2m PVC, grau 2x0,34 mm²
2. 2m PVC, grau 3x0,34 mm²
3. 2m PVC, grau 4x0,34 mm²
- A. Kundenspezifisch

Zubehör

- | | Art.-Nr. |
|--|------------|
| 1. Zellgummipad | 1.20C.0025 |
| 2. Beschwerungsplatte mit Zellgummipad | 4.69C.0002 |
| 3. Montageschale klein | 4.69C.0004 |
| 4. Montageschale groß | 4.69C.0005 |
| 5. Schutzhaube | 4.69C.0001 |
| A. Kundenspezifisch | |
| Z. Ohne Zubehör | |